

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 2V EI30 - UNIPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V UNIPHONE

**MBA-181**

**PV FEU** : EFR-14-001414

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** : 404/13/358/1

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 34(-1 ; -2)



**Avec joint balai R<sub>A</sub> = 32 dB**

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60

### HUISSERIE

Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

### VANTAUX

Épaisseur 40 mm  
Cadre bois exotique ou européen  
Joint balai  
Joint intumescent en traverse haute  
Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air  
**Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m<sup>2</sup>**

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1410 à 2790

Largeur service : 830 à 1230  
Largeur semi-fixe : 430 à 1230

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
Serrure un point et verrou en applique (ou crémonne en applique)

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 32 dB) ou un seuil bois/métal (R<sub>A</sub> = 33 dB)**

#### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-06](#))
- Remplacement de la crémonne par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Possibilité de verrous encastrés sur semi-fixe (uniquement avec un seuil)
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous d'urgence conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur
- Ferme-portes encastrés Multigenius - glissière IS20 ([MBO-063](#)) (verrous à engagement auto en applique conseillés)

#### Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

#### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
  - Garnitures autonomes :
    - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
    - Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
  - Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble (dans l' huisserie ou le vantail)
  - Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire) associée à un passe-câble installé (huisserie ou vantail)
    - SEWOSY : SM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (émission)
    - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x1030+1030
- Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture

#### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l' huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

#### Huisserie 4 cotés : ([MBO-060](#))

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

**Mise en œuvre spécifique** : assemblage châssis vitré en imposte ([MVO-500](#)) ou latéral ([MVO-505](#)) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

**Attention** : meneau sans ferme-porte encastré ou charnières invisibles.



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)