

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30 - PORTAPHONE - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 2V PORTAPHONE

MBA-192


PV FEU : EFR-14-001415

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/5

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 38(-1 ; -3)

Avec joint balai R_A = 36dB / 35dB H>2500



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins d'épaisseur ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint balai Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 30kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2790 Largeur service : 830 à 1230 Largeur semi-fixe : 330 à 1230
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrou en applique (ou crémone en applique)		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 36 dB) ou un seuil bois/métal (R_A = 37 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-06](#))
- Remplacement de la crémone par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Possibilité de verrous encastrés sur semi-fixe (uniquement avec un seuil)
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous d'urgence conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
 - Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail
- Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire) associée à un passe-câble installé (huissérie ou vantail)
 - SEWOSY : SM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (émission)
 - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x1030+1030

Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissérie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)