

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30 - SONIPHONE - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 2V SONIPHONE

MBA-222

PV FEU : EFR-14-001884

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/13/402/2

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 41(-1 ; -3)

Avec joint balai R_A = 39dB



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins d'épaisseur ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Âme avec 2 tôles Joint balai Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 47kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300 Largeur service : 830 à 1030 Largeur semi-fixe : 430 à 1030
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrou en applique (ou crémone en applique)		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES	Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 38 dB) ou un seuil bois/métal (R_A = 40 dB)
	Quincailleries : - Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox - Serrure d'urgence à sortie libre - Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter. - Comment définir son cylindre ? (MBO-052-06) - Remplacement de la crémone par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage - Possibilité de verrous encastrés sur semi-fixe (uniquement avec un seuil) - Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130 - Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050) - Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous d'urgence conseillés) - Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur Contrôles d'accès : - Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles - Garnitures autonomes : - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) - Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA) - Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail - Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire) associée à un passe-câble installé (huisserie ou vantail) - SEWOSY : SM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (émission) - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x1030+1030 Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture Verrouillage d'Issues de Secours : - Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)