

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30 - SONIPHONE - BANDEAU ENCASTRE - HB

Référence Commerciale : 2V SONIPHONE

MBA-229

PV FEU : EFR-14-001884

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/13/402/2

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 41(-1; -3)

Avec joint balai R<sub>A</sub> = 39dB



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li><li>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60</li></ul> |                                         |                                                                                                                                                       |
| HUISSERIE                  | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                       |
| VANTAUX                    | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Âme avec 2 tôles<br>Joint balai<br>Joint intumescent en traverse haute<br>Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 47kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                         | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1940 à 2300<br><br>Largeur service : 830 à 1030<br>Largeur semi-fixe : 530 à 1030                                                           |
| FERRAGE                    | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré<br>Ferme-portes encastrés DORMA ITS96<br>Angle d'ouverture maxi : 120°<br>Serrure un point et verrous d'urgence                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes |
| FINITIONS                  | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                       |

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 38 dB) ou un seuil bois/métal (R<sub>A</sub> = 40 dB)  
**Quincailleries :**

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 ([MBO-063](#))
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles SIMONS WERK 527
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points
- Remplacement des verrous d'urgence par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

**Contrôles d'accès :**

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé (huisserie ou vantail)
- Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire) associée à un passe-câble installé (huisserie ou vantail)
  - SEWOSY : SM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (émission)
  - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x1030+1030

**Huisserie 4 cotés :** ([MBO-060](#))

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

**Mise en œuvre spécifique :** assemblage châssis vitré latéral ([MVO-505](#)) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau vertical de section mini 104x88.

**Attention :** meneau sans charnières invisibles.

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)