

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60



2V EI60 - TECHNIPHONE - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 2V TECHNIPHONE

MBA-233


PV FEU : 13-A-993

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/7

FEU : EI₂ 60 / R/V

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 38(0 ; -2)

Avec joint balai R_A = 37dB (36dB si L<930)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie
Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air
Joint balai
Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 40kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2500
Largeur service :
800 à 1230 maxi (hauteur 2200maxi)
800 à 930 maxi (hauteur 2500maxi)
Largeur semi-fixe :
630 (*) à 1230 maxi (hauteur 2200maxi)
630 (*) à 930 maxi (hauteur 2500maxi)
(*) 530 mini si service 1030 maxi

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point et verrou en applique (ou crémone en applique)

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (R_A = 37 dB / 36 dB si L<930) ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB / 37 dB si L<930)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Remplacement des verrous en applique par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous en applique par un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Remplacement des verrous en applique par des verrous automatiques VAM (VACHETTE) qui permettent 1 seule UP
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parcloles bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, coffres EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point (avec Ferme-porte obligatoire)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)