

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 1V EI30 - GIGAPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V EI30 GIGAPHONE

**MBA-311**

**PV FEU** : EFR-16-004313

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** : 404/15/128

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 47(-1 ; -4)



**Avec joint balai R<sub>A</sub> = 46 dB**

**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,1 W / m<sup>2</sup>.K

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60

### HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

### VANTAUX

Épaisseur 65 mm - Contrefeuilluré  
Cadre chêne - Âme avec 2 tôles  
Joint intumescent et d'étanchéité sur 3 côtés  
Double Joint balai  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 44kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1030

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130 INOX  
Serrure un point

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

**Possibilité de remplacer les joints balais par deux plinthes ATHMER (R<sub>A</sub> = 46 dB)**

**Possibilité d'un seuil bois ou acier (R<sub>A</sub> = 46 dB) avec recouvrement 4 côtés**

#### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540/527)
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-05](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-063](#))

#### Contrôles d'accès<sup>(\*)</sup> :

- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2 (coffres EURO ou ANSI) / ALLURE (coffres ANSI)
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY/DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2

#### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES

<sup>(\*)</sup> liste non exhaustive, voir "[solution de contrôle d'accès](#)" ou nous consulter



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)