

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60



1V EI60 - GIGAPHONE - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V EI60 GIGAPHONE

MBA-321


PV FEU : EFR-16-004314

FEU : EI₁ 60 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/15/128

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 47(-1 ; -4)

Avec joint balai R_A = 46dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,1 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm - Contrefeuilluré Cadre chêne - Âme avec 2 tôles Joint intumescent et d'étanchéité sur 3 côtés Double Joint balai Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300 Largeur : 800 à 1030 (hauteur 2200 maxi) 800 à 930 (hauteur 2300 maxi)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 INOX Serrure un point		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

- Possibilité de remplacer les joints balais par deux plinthes ATHMER (R_A = 46 dB)**
Possibilité d'un seuil bois ou acier (R_A = 46 dB) avec recouvrement 4 côtés
Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 140
 - Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
 - Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
 - Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-05](#))
 - Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
 - Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
 - Ferme porte encastré ([MBO-063](#))
 - Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Contrôles d'accès (*) :**
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / APERIO (ABLOY)
 - Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI / ALLURE (coffre ANSI)
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28, coffres EURO ou ANSI / ADVANCE TRILLIUM RFID
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
 - Serrure électrique un point ABLOY/DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES

(*) liste non exhaustive, voir "[solution de contrôle d'accès](#)" ou nous consulter



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)