

BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION



1V EI30 - LOGIPHONE - REHABILITATION

Référence Commerciale : 1V LOGIPHONE

MBA-334

PV FEU : EFR-17-001190


FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/16/176/2

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 40(-1 ; -4)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=39dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,8 W / m².K

SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Pour montage sur huisserie (ou bâti) scellée existante en acier ou en bois

HUISSERIE

Bâti réhabilitation en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Joint intumescent sur 3 côtés
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 33kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2140

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par joint balai (R_A = 38 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure multipoint A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes pour serrure monopoint ⁽¹⁾ : **(Incompatible avec serrure multipoint mécanique)**
 - Coffre standard : SALTO (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / SALTO Aelement LE7E37
- Serrure à carte : **(Suivant configuration du logement)**
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI

⁽¹⁾ Serrures 1 point axe à 50 et 120 PMR, du marché, validées ainsi que serrure d'urgence à sortie libre

VARIANTES ADMISES



PEFC® 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)