

# BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



## 1V EI30 - OPTIPHONE - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V OPTIPHONE

MBA-343

PV FEU : EFR-17-001940

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/16/176/8

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 39(-1 ; -4)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec seuil R<sub>A</sub>=39dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,8 W / m<sup>2</sup>.K

|                                  |                                                                                                                                                                                  |                                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| SOLUTIONS DE<br>MISE<br>EN ŒUVRE | « A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36                                                                       |                                            |                       |
| HUISSERIE                        | Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent<br>Seuil suisse acier                                                |                                            |                       |
| VANTAUX                          | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en traverse haute<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 33kg/m <sup>2</sup> | DOMAINE<br>DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1940 à 2140 |
| FERRAGE                          | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Serrure multipoint                                                                                                                                    |                                            | Largeur : 800 à 1030  |
| FINITIONS                        | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage                                                                                                        |                                            |                       |

VARIANTES ADMISES

**Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :**

- **Seuil suisse bois (R<sub>A</sub> = 38 dB)**
- **Joint balai (R<sub>A</sub> = 37 dB)**
- **Plinthe ATHMER (R<sub>A</sub> = 37 dB)**

**Quincailleries :**

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré (MBO-063)

**Contrôles d'accès :**

- Garnitures autonomes : **(Incompatible avec serrure multipoint mécanique)**
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte : **(Suivant configuration du logement)**
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)