

# BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION



## 1V EI30 - OPTIPHONE - REHABILITATION

Référence Commerciale : 1V OPTIPHONE

**MBA-344**

**PV FEU** : EFR-17-001941

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

**PV ACOUSTIQUE** : 404/16/176/8

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 39(-1 ; -4)

**Stabilité** : 2(b) suivant EN12219

**Avec seuil R<sub>A</sub>=38dB**



**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,8 W / m<sup>2</sup>.K

SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

Pour montage sur huisserie (ou bâti) scellée existante en acier ou en bois

HUISSERIE

Bâti réhabilitation en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air  
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm  
Cadre bois exotique ou européen  
Joint intumescent sur 3 côtés  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 33kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2140

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
Serrure multipoint

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

**Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par joint balai (R<sub>A</sub> = 37 dB)**

**Quincailleries :**

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure multipoint A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P\*

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

**Contrôles d'accès :**

- Garnitures autonomes pour serrure monopoint <sup>(1)</sup> : **(Incompatible avec serrure multipoint mécanique)**
  - Coffre standard : SALTO (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300
  - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / SALTO Aelement LE7E37
- Serrure à carte : **(Suivant configuration du logement)**
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
  - SAFLOK : MT, coffre ANSI
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI

<sup>(1)</sup> Serrures 1 point axe à 50 et 120 PMR, du marché, validées ainsi que serrure d'urgence à sortie libre

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / [pefc-france.org](http://pefc-france.org) (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)