BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60

2V SP51 - ACOUSTIQUE - HUISSERIE PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 2V SP51 AC

MBA-356

PV FEU : 13-A-636

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/2

FEU : EI_2 60 / R/V

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 36(-1 ; -2)

Avec joint balai R_A= 34dB (33dB si L<930)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Joint balai **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2500 Largeur service : 800 à 1230 maxi Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230 (*) 530 mini si service 1030 maxi 430 mini si Service 2300x930maxi
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrou en applique (ou crémone en applique)		**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 33 dB / 32 dB si L<930) ou un seuil bois/métal (R_A = 35 dB / 34 dB si L<930)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Remplacement des verrous en applique par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous en applique par un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Remplacement des verrous en applique par des verrous automatiques VAM (VACHETTE) qui permettent 1 seule UP
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, coffres EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point (avec Ferme-porte obligatoire)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)