BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60

1V EI60 - TECHNIPHONE - HUISSERIE PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 1V TECHNIPHONE

MBA-360

PV FEU : 13-A-821
PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/4

FEU : EI_2 60 / R/V
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 39(-1 ; -2)
Avec joint balai R_A= 37dB

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Joint balai **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 40kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300 Largeur : 800 à 1070
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe ATHMER (R_A = 36 dB) ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure multipoint standard ou A2P
- Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-03)
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme-porte encastré (MBO-064)

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès (*) :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO) / APERIO (ABLOY)
- Serrure à carte :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ALLURE /ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
  - KABA : 660 / 760 / 770 / 790, coffres EURO
  - SAFLOK : QUANTUM
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28, coffres EURO ou ANSI / ADVANCE TRILLIUM RFID
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
  - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 impérativement avec un ferme-porte encastré ou en applique côté ouverture associée à une serrure un point.

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

(*) liste non exhaustive, voir "solution de contrôle d'accès" ou nous consulter

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)