

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30/TECHNIPHONE - MULTIPOINTS - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 2V TECHNIPHONE


MBA-363

PV FEU : 13-A-993

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/7

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 38(0; -2)



Avec joint balai R_A= 37dB (36dB H>2500)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : <ul style="list-style-type: none"> murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini 		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Joint balai Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 40kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2760 suivant largeur Largeur service : 800 à 1230 maxi (hauteur 2200 maxi) 800 à 1030 maxi (hauteur 2500 maxi) 800 à 930 maxi (hauteur 2760 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1230 (hauteur 2200 maxi) 430 à 1030 (hauteur 2500 maxi) 430 à 930 (hauteur 2760 maxi)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure multipoint Verrous encastrés		
FINITIONS	Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage		

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (R_A = 37 dB / 36 dB si H>2500) ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB / 37 dB si H>2500)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-08](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Remplacement des verrous encastrés par des verrous en applique
- Remplacement des verrous encastrés par une crémonne VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

VARIANTES ADMISES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)