

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30/TECHNIPHONE - MULTIPOINTS - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 2V TECHNIPHONE

MBA-363

PV FEU : 13-A-993

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/7

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 38(0; -2)



Avec joint balai R_A= 37dB (36dB H>2500)

SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie
Battement feuilluré avec joints
intumescents et d'étanchéité à l'air
Joint balai

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 40kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2760 suivant largeur

Largeur service :

800 à 1230 maxi (hauteur 2200 maxi)

800 à 1030 maxi (hauteur 2500 maxi)

800 à 930 maxi (hauteur 2760 maxi)

Largeur semi-fixe :

430 à 1230 (hauteur 2200 maxi)

430 à 1030 (hauteur 2500 maxi)

430 à 930 (hauteur 2760 maxi)

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint
Verrous encastrés

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (R_A = 37 dB / 36 dB si H>2500)
ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB / 37 dB si H>2500)**

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

• Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-08](#))

• Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

• Remplacement des verrous encastrés par des verrous en applique

• Remplacement des verrous encastrés par une crémonne VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS

• Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)