

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30

2V EI30/TECHNIPHONE - MULTIPOINTS - HUISSERIE PROFEU HOSPITALIER



Référence Commerciale : 2V TECHNIPHONE

MBA-365


PV FEU : 13-A-993

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/7

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 38(0; -2)

Avec joint balai R_A= 37dB (36dB si L<930)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie
Battement feuilluré avec joints
intumescents et d'étanchéité à l'air
Joint balai

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 40kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2500

Largeur service :
800 à 1230 maxi (hauteur 2200maxi)
800 à 930 maxi (hauteur 2500maxi)
Largeur semi-fixe :
630 (*) à 1230 maxi (hauteur 2200maxi)
630 (*) à 930 maxi (hauteur 2500maxi)
(*) 530 mini si service 1030 maxi

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint
Verrous encastrés

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

**Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (R_A = 37 dB / 36 dB si L<930)
ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB / 37 dB si L<930)**

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Remplacement des verrous encastrés par des verrous en applique
- Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)