

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - AME PLEINE ISO - RIVE DROITE - HB

Référence Commerciale : 1V AP RD

MBA-370

PV ACOUSTIQUE : AC19-26080032-2 **ACOUSTIQUE** : $R_w (C ; Ctr) = 27(-1 ; -1)$
Sans étanchéité basse



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Largeur : 430 à 1030 (840 permet 770mini passage libre) (*)
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage		

(*) **NOTA** : une porte de 830 n'a que 761mm de passage libre, et ne répond pas aux exigences de la norme PMR à avoir : 770mm (passage libre avec porte ouverte à 90°)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 140
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure multipoint standard
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe automatique

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)