

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION




1V - AME PLEINE ISO - RIVE DROITE - HM

Référence Commerciale : 1V AP RD

MBA-371

PV ACOUSTIQUE : AC19-26080032-2 **ACOUSTIQUE** : $R_w (C ; C_{tr}) = 27(-1 ; -1)$

Sans étanchéité basse



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur tout type de support

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 (*), feuillure avec joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

Épaisseur 40 mm - Âme Agglo
Cadre bois exotique ou européen

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 2040 (autres sur demande)

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 21kg/m^2

Largeur : 430 à 1230
(840 permet 770mini passage libre) (*)

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage

(*) **NOTA** : une porte de 830 n'a que 761mm de passage libre, et ne répond pas aux exigences de la norme PMR à savoir : 770mm (passage libre avec porte ouverte à 90°)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure multipoint standard
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe automatique

Profils d'huisserie métallique :

- ACTUA pour cloisons de 50 - 72 et 98mm
- Traditionnelle HTI pour cloison de 72 à 120mm

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)