

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30/ALTIPHONE - MULTIPOINTS - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V ALTIPHONE

MBA-372

PV FEU : EFR-21-000279

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC22-09487

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 39(-1;-3)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec joint balai R_A= 37dB (36dB si L<930)



THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120

HUISSERIE

Huissierie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie
Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air
Joint balai

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 40kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300 suivant largeur

Largeur service :
800 à 1230 maxi (hauteur 2200 maxi)
800 à 1130 maxi (hauteur 2300 maxi)
Largeur semi-fixe :
430 à 1230 (hauteur 2200 maxi)
430 à 1130 (hauteur 2300 maxi)

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint
Verrous encastrés

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (R_A = 36 dB) ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-08](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Remplacement des verrous encastrés par des verrous en applique
- Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme-portes encastrés Multigenius - glissière IS20 ([MBO-064](#)) (verrous à engagement auto en applique conseillés)

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#)) Sans garantie des performances acoustique

- Avec parclofes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès : uniquement avec serrure un point

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 impérativement avec un ferme-porte encastré ou en applique côté ouverture.

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)