

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



2V EI30/ALTIPHONE - MULTIPOINT - BANDEAU ENCASTRE - HB

Référence Commerciale : 2V ALTIPHONE

MBA-376

PV FEU : EFR-21-000279

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : AC22-09487

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 39(-1; -3)

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

Avec joint balai R_A = 37dB (36dB si L<930)



THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Joint balai Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 40kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300 suivant largeur Largeur service : 800 à 1230 maxi (hauteur 2200 maxi) 800 à 1130 maxi (hauteur 2300 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1230 (hauteur 2200 maxi) 430 à 1130 (hauteur 2300 maxi)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 Angle d'ouverture maxi : 120° Serrure multipoint et Verrous d'urgence		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage		

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (R_A = 36 dB) ou un seuil bois/métal (R_A = 38 dB)

Quincailleries :

- Ferme-portes encastrés ([MBO-064](#))
 - DORMA ITS96 EN 2-4 - Largeur ≤ 1100mm
 - DORMA ITS96 EN 3-6 - Largeur > 1100mm
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Remplacement des verrous d'urgence par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Remplacement des verrous d'urgence par des verrous automatiques VAM (VACHETTE) qui permettent 1 seule UP
L'association de Verrous Automatique à Mortaiser (VAM) impose un semi-fixe mini de 530mm de large
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#)) Sans garantie des performances acoustique

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès : uniquement avec serrure un point

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)