

# BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30



## 2V EI30 - GIGAPHONE - BANDEAU ENCASTRE - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 GIGAPHONE

**MBA-377**

**PV FEU** : RS18-010

**PV ACOUSTIQUE** : AC17-26069904

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 45(-2 ; -6)

**Avec joint balai R<sub>A</sub> = 43 dB**



<b>SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE</b>	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li> <li>cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul>	
<b>HUISSERIE</b>	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air	
<b>VANTAUX</b>	Épaisseur 65 mm - Contrefeuilluré Cadre chêne - Âme avec 2 tôles Joint intumescent et d'étanchéité sur 3 côtés Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Double Joint balai <b>Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m<sup>2</sup></b>	<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Vantaux en mm)
<b>FERRAGE</b>	3 ou 4 paumelles de 130 Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 Angle d'ouverture maxi : 120° Serrure un point et verrous d'urgence	
<b>FINITIONS</b>	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage	
		Hauteur : 1910 à 2300 suivant largeur <b>Attention :</b> PV acoustique pour hauteur mini : 2040  Largeur service : 930 à 1030 Largeur semi-fixe : 530 à 1030  <small>Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails &amp; Options » correspondantes</small>

### Quincailleries :

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 ([MBO-063](#))
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540/527)
- Remplacement des verrous d'urgence par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Remplacement des verrous d'urgence par des Verrous Automatiques à Mortaiser VAM (VACHETTE)
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

### Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes sur coffres standards : SALTO (RUBIS) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
- Garnitures autonomes sur coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure à carte (\*) :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2 coffre EURO
  - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO - EVOLO + RT MESSENGER
  - SAFLOK : MT – QUANTUM MT + QUANTUM II MT)
  - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO - WAVE MODE EVOLUTION
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO
- Serrure SALTO Aelement LE7E37 avec têtère de largeur 20mm uniquement
- Serrure électrique un point ABLOY, avec têtère et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé dans l'hubriserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou Ajout EFF 118F PROFIX 2 associée à un passe-câble installé dans l'hubriserie ou le vantail

VARIANTES ADMISES

**(\*) ATTENTION :** vérifier la compatibilité des quincailleries avec la feuillure de battement (ex. têtère de 20mm maxi pour la serrure et sa gâche)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)