

BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI60



1V EI60 - GIGAPHONE - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V EI60 GIGAPHONE

MBA-379

PV FEU : EFR-16-004314

PV ACOUSTIQUE : 404/15/128

FEU : EI₁ 60 / R/V

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 47 (-1 ; -4)

Avec joint balai R_A = 46dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,2 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm - Contre-feuilluré Cadre chêne - Âme avec 2 tôles Joint intumescent sur traverse haute Joint d'étanchéité à l'air sur 4 côtés Double Joint balai Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2300 Largeur : 800 à 1030 (hauteur 2200 maxi) 800 à 930 (hauteur 2300 maxi)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 INOX Serrure un point		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

Possibilité de remplacer les joints balais par deux plinthes ATHMER (R_A = 46 dB)
Possibilité d'un seuil bois ou acier (R_A = 46 dB) avec recouvrement 4 côtés
Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage
- Serrure un point axe à 120 mm / Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-05](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme porte encastré ([MBO-063](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Contrôles d'accès^(*) :

- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / APERIO (ABLOY)
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI / ALLURE (coffre ANSI)
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28, coffres EURO ou ANSI / ADVANCE TRILLIUM RFID
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI
- Serrure électrique un point ABLOY/DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES

^(*) liste non exhaustive, voir "[solution de contrôle d'accès](#)" ou nous consulter



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)