# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30

## 1V EI30 DAS - FP ISEO - HM

Référence Commerciale : 1V EI30 FP

**MBD-022**

**PV FEU :** 13-A-749 **FEU :** $EI_2$ 30 / R/V

**CERTIFICAT :** 131/16/2060




| | |
|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » sur :<br>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,<br>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) |
| HUISSERIE | Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air |
| VANTAUX | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en traverse haute et montant serrure<br>**Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 27kg/m$^2$ |
| FERRAGE | 3 ou 4 paumelles de 130 |

**DOMAINE DIMENSIONNEL** (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2640

Largeur : 630 à 1030 (hauteur 2450 maxi)
630 à 930 (hauteur 2640 maxi)

**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel**
**Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**

**EQUIPEMENTS**

Ferme-porte bras glissière posé côté paumelles
Angle Maxi en attente : 160°
Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion
**Modes de commande :**
- Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

| 24V Rupt | 48V Rupt | 24V Emis | 48V Emis |
|---|---|---|---|
| 0.6 W | 0.8 W | 2.9 W | 2.9 W |

**(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée**

| | |
|---|---|
| FINITIONS | Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation) |

**VARIANTES ADMISES**

**Équipements :**
- Ferme-porte IS65 (force 3) : **L maxi = 930**
- Ferme-porte IS115 (force 2 à 4)
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huisserie
- Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)

**Quincailleries :**
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Profil de protection du chant sur montant côté paumelles uniquement
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

**Regards vitrés EW30 ou EI30 :** (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

**Contrôles d'accès :**
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission EFF 118F PROFIX 2

**Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)