

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - BANDEAU GROOM - HB

Référence Commerciale : 1V EI30 BANDEAU

MBD-041

PV FEU : 13-A-749 ou 13-A-996

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 - cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60									
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent									
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 730 à 1230 (limite de fabrication GROOM : FF = 700mini)							
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130	Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes								
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique de sécurité BEMS V2 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)							
			<table><tr><th>24V Rupt</th><th>48V Rupt</th><th>24V Emis</th><th>48V Emis</th></tr><tr><td>1.7 W</td><td>1.7 W</td><td>3.2 W</td><td>3.2 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	1.7 W	1.7 W	3.2 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis							
1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W							
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)									

VARIANTES ADMISES	Équipements : - Ferme-porte GR400 (force 3) : L maxi = 930 - Ferme-porte GR500 (force 3 à 5) - Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite) - Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau
	Quincailleries : - Possibilité de paumelles de 130 inox - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre (OBLIGATOIRE si H > 2300 ou L > 930) Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter. - Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points - Profil de protection du chant sur montant côté paumelles, ou sur les deux montants - Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050) Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini) - Avec parclores bois ou métalliques affleurantes Contrôles d'accès : - Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail - Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 (si H < 2300 et L < 930) - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (si H > 2300 ou L > 930) Verrouillage d'Issues de Secours : - Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail - Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)