BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - BANDEAU ENCASTRE DORMA - HB

Référence Commerciale: 1V EI30 BANDEAU ENCASTRE

MBD-1035

PV FEU: 13-A-749 ou 13-A-996

FEU: EI, 30 / R/V

CERTIFICAT: 131/16/2060









SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » (voir chapitre « Détails et Options ») sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60

Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section 68 (selon mise en œuvre) x 72 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent Épaisseur 40 mm

Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Masse surfacique du vantail seul

(sans équipements): 27kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2640 Largeur: 730 à 1100

Point de fermeture OBLIGATOIRE

si H > 2300 et L > 930

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondante

FERRAGE

EQUIPEMENTS

Bandeau DORMA G96 EMF

3 ou 4 paumelles de 130

Ferme- portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 (MBO-063)

Angle Maxi d'attente: 120° Modes de commande :

Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts

• Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*) 24V Rupt 48V Rupt

1.4 W 2 2W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre: Brute; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)

Équipements:

Contact de position de sécurité

- Quincailleries :

 Possibilité de paumelles de 130 inox
 - Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340) (Hauteur maxi : 2300)
 - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Profil de protection du chant sur montant côté paumelles, ou sur les deux montants
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

• Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès:

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 (si H < 2300 et L < 930)
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2

Verrouillage d'Issues de Secours :

Type « gâche électrique »: EFF 331 KL (MALER-60055); EFF 332 (MALER-60139); DORMA TV500 (MALER-60195), en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail





