BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60

2V EI60/SP51 DAS - BANDEAU ENCASTRE DORMA - CHANT DROIT - HB

Référence Commerciale : 2V SP51 BANDEAU ENCASTRE

MBD-1048

PV FEU : 13-A-797 **FEU :** EI_2 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 (selon mise en œuvre) x 72 (traverse) et 58 (montants), feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent sur 3 cotés Battement chant droit avec joint intumescent **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m^2
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2750 suivant largeur Largeur Service : 730 à 1230 maxi (hauteur 2500 maxi) 730 à 930 maxi (hauteur 2750 maxi) Largeur Semi-fixe : 430 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 430 à 930 (hauteur 2750 maxi) (limite de fabrication DORMA : FF = 1369mini) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA G96 EMF Ferme- portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 (MBO-064) Angle Maxi d'attente : 120° **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
2.8 W	4.4 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 - Largeur ≤ 1100mm
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6 - Largeur > 1100mm
- Contacts de position de sécurité

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours : (Sur consultation suivant compatibilité dimensionnelle et des équipements)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)