

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



## 2V EI30 DAS - BANDEAU ENCASTRE DORMA - CHANT DROIT


Référence Commerciale : 2V EI30 BANDEAU ENCASTRE

**MBD-128**

PV FEU : 06-V-168

FEU : EI<sub>1</sub> 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60

### HUISSERIE

Huissier/bâti bois exotique ou européen de section mini 75 (selon mise en œuvre) x 72 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent

### VANTAUX

Épaisseur 46 mm  
Cadre bois exotique  
Joint intumescent sur 3 cotés  
Battement chant droit avec joint intumescent  
**Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m<sup>2</sup>**

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2300

Largeur service : 790 à 1030  
Largeur semi-fixe : 430 à 1030  
Rapport « Semi-Fixe/Service » ≥ 0.46  
(limite de fabrication DORMA : FF = 1369mini)

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130

### EQUIPEMENTS

Bandeau encastré G96 GSR EMF1  
Ferme-porte encastré  
Angle Maxi en attente : 120°

#### Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (\*)

24V Rupt	48V Rupt
1.4 W	2.2W

(\*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)

#### Équipements :

- Ferme-porte DORMA ITS96 EN2-4
- Contact de position de sécurité

#### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm

#### Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2)

- Avec parcloles bois ou métalliques affleurantes

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)