

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - LINTEAU GRL100 - SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 1V/DA LINTEAU

MBD-143

PV FEU : 06-V-266

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 Possibilité de pose sous linteau (MBO-062)						
HUISSERIE	Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier Fileurs verticaux en bois exotique ou européen de section 118 x 12 avec joint intumescent						
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 630 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90°		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL100 (EN 2 à 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : à rupture - Télécommandé sous 24 ou 48 volts - Autocommandé sous 24 volts uniquement		Consommation (*)				
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>0.6 W</td><td>0.8 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	0.6 W	0.8 W
	24V Rupt	48V Rupt					
0.6 W	0.8 W						
		(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée					

FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage
-----------	---

VARIANTES ADMISES	Équipements : - Dispositif anti-réarmement involontaire - Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours
	Quincailleries : - Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-065) - Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement - Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox MBO-054)
	Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
	Verrouillage d'Issues de Secours : - ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730) - GROOM GRS 623 (MBO-057) - DORMA ML (Vantail mini 930)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)