

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - LINTEAU GRL200 - HUISSERIE BOIS


Référence Commerciale : 1V/DA LINTEAU

MBD-144

PV FEU : 06-V-266

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60						
HUISSERIE	Huisserie bois exotique ou européen de section mini 118 x 76 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent						
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 630 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90° (avec butée de porte OBLIGATOIRE)		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>2.7 W</td><td>3.2 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	2.7 W	3.2 W
	24V Rupt	48V Rupt					
2.7 W	3.2 W						
	<u>Modes de commande :</u> • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée				
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage						

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclose bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 930)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)