

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - LINTEAU GRL200 - SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 1V/DA LINTEAU

MBD-146

PV FEU : 06-V-266

FEU : EI<sub>1</sub> 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                              |          |          |       |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98</li></ul> Possibilité de pose sous linteau ( <a href="#">MBO-062</a> ) |                                         |                                                                                                                                                              |          |          |       |       |
| HUISSERIE                  | Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier<br>Fileurs verticaux en bois exotique ou européen de section 118 x 12 avec joint intumescent                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                              |          |          |       |       |
| VANTAUX                    | Épaisseur 51 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent sur 3 cotés<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 34kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                              | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur<br><br>Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2500 maxi)<br>630 à 1075 (hauteur 2640 maxi)<br>(Largeur mini suivant équipement) |          |          |       |       |
| FERRAGE                    | Sans point de condamnation<br>Angle Maxi d'attente : 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes       |          |          |       |       |
| EQUIPEMENTS                | Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse<br>Déclencheur électromagnétique intégré au pivot                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>2.7 W</td><td>3.2 W</td></tr></table>                                             | 24V Rupt | 48V Rupt | 2.7 W | 3.2 W |
|                            | 24V Rupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48V Rupt                                |                                                                                                                                                              |          |          |       |       |
| 2.7 W                      | 3.2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                              |          |          |       |       |
|                            | <b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts</li><li>• Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li></ul>                                                                                                                                             |                                         | (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée                                                                                      |          |          |       |       |
| FINITIONS                  | Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                              |          |          |       |       |

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 930)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)