

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30

1V EI30 DAS - GD - LINTEAU GRL200 - SANS MONTANT SANS FILEUR



Référence Commerciale : 1V/DA GD LINTEAU

MBD-148

PV FEU : 11-A-413

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 Possibilité de pose sous linteau (MBO-062)					
HUISSERIE	Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier					
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2740 suivant largeur Largeur : 630 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 630 à 930 (hauteur 2740 maxi) (Largeur mini suivant équipement)			
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90°		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes			
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 5) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot		Consommation (*)			
	Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>2.7 W</td><td>3.2 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	2.7 W
24V Rupt	48V Rupt					
2.7 W	3.2 W					
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage					

Équipements :

- Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3) - Largeur ≤ 1010
- Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 4) - 1011 ≤ Largeur ≤ 1160
- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 930)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)