

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - LINTEAU GRL100 - SANS MONTANT SANS FILEUR


Référence Commerciale : 2V/DA LINTEAU

MBD-162

PV FEU : 06-A-389

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 Possibilité de pose sous linteau (MBO-062)						
HUISSERIE	Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier						
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur service : 1130 maxi (hauteur 2500 maxi) 1075 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 430 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90°		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL100 (EN 2 à 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : à rupture - Télécommandé sous 24 ou 48 volts - Autocommandé sous 24 volts uniquement		Consommation (*)				
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.2 W</td><td>1.6 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	1.2 W	1.6 W
	24V Rupt	48V Rupt					
1.2 W	1.6 W						
		(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée					

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 530)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Semi-fixe mini 630)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)