

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - LINTEAU GRL200 - SANS MONTANT AVEC FILEUR


Référence Commerciale : 2V/DA LINTEAU

MBD-166

PV FEU : 06-A-389

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none"> murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 					
HUISSERIE	Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 78 avec joint intumescent et cornières acier fixation en acier Fileurs verticaux en bois exotique ou européen de section 118 x 12 avec joint intumescent					
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur service : 1130 maxi (hauteur 2500 maxi) 1075 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 430 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90°	Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot Modes de commande : <ul style="list-style-type: none"> Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement 	Consommation (*) <table border="1"> <tr> <td>24V Rupt</td> <td>48V Rupt</td> </tr> <tr> <td>5.4 W</td> <td>6.4 W</td> </tr> </table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	5.4 W	6.4 W
24V Rupt	48V Rupt					
5.4 W	6.4 W					
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage					

VARIANTES ADMISES	Équipements : <ul style="list-style-type: none"> Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours
	Quincailleries : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-065) Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox MBO-054)
	Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) <ul style="list-style-type: none"> Avec parcloles bois ou métalliques affleurantes
	Verrouillage d'Issues de Secours : <ul style="list-style-type: none"> ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 630) GROOM GRS 623 (MBO-057) DORMA ML (Semi-fixe mini 730)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)