

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - GD - LINTEAU GRL200 - SANS MONTANT AVEC FILEUR


Référence Commerciale : 2V/DA GD LINTEAU

MBD-169

PV FEU : 11-A-429

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur :
 • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
 • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98

HUISSERIE

Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 78 avec joint intumescent et cornières acier fixation en acier
 Fileurs verticaux en bois exotique ou européen de section 118 x 12 avec joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 47 mm
 Cadre bois exotique ou européen
 Joint intumescent sur 3 cotés
Masse surfacique du vantail seul
 (sans équipements) : 36kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2740 suivant largeur
 Largeur service :
 1230 maxi (hauteur 2500 maxi)
 930 maxi (hauteur 2740 maxi)
 Largeur semi-fixe :
 530 à 1230 (hauteur 2500 maxi)
 530 à 930 (hauteur 2740 maxi)
 (Largeur mini suivant équipement)

FERRAGE

Sans point de condamnation
 Angle Maxi d'attente : 90°

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
 Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse
 Déclencheur électromagnétique intégré au pivot

Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
5.4 W	6.4 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parcloles bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Vantaux mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 730)



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)