

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



1V EI60/SP51 DAS - BANDEAU ENCASTRE DORMA - HB


Référence Commerciale : 1V SP51 BANDEAU ENCASTRE

MBD-234

PV FEU : 13-A-675

FEU : EI₁ 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120			
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 (selon mise en œuvre) x 72 (traverse) et 58 (montants), feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent			
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2750 suivant largeur Largeur : 730 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 730 à 930 (hauteur 2750 maxi)	
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes	
EQUIPEMENTS	Bandeau encastré G96 EMF Ferme-porte encastré (MBO-064) Angle Maxi en attente : 120° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)	
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table>	24V Rupt
24V Rupt	48V Rupt			
1.4 W	2.2W			
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage			

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 - Largeur ≤ 1100mm
 - Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6 - Largeur > 1100mm
 - Contact de position de sécurité
- Quincailleries :**
- Possibilité de paumelles de 130 inox
 - Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
 - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
 - Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
 - Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Regards vitrés EI60 :** ([MBO-027-3](#))
- Avec parclose bois ou métalliques affleurantes
 - Possibilité de plusieurs regards vitrés
- Contrôles d'accès :**
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail
 - Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)), en traverse haute de l'huissérie avec contrepartie dans le vantail



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)