

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



1V EI60/SP51 DAS - LINTEAU GRL100 - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V SP51/DA LINTEAU

MBD-311

PV FEU : 06-A-347

FEU : EI₁ 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 - cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EI60										
HUISSERIE	Huisserie bois exotique de section mini 118 x 68 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent										
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2300 maxi) 630 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)								
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 110°		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes								
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL100 (EN 2 à 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement										
			Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td><td>24V Emis</td><td>48V Emis</td></tr><tr><td>0.6 W</td><td>0.8 W</td><td>2.9 W</td><td>2.9 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	0.6 W	0.8 W	2.9 W	2.9 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis								
0.6 W	0.8 W	2.9 W	2.9 W								
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage										

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Dispositif anti-réarmement involontaire
 - Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours
 - Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)
- Quincailleries :**
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
 - Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
 - Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))
- Regards vitrés EI60 :** ([MBO-027-10](#))
- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
 - 1 seul regard vitré
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
 - GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
 - DORMA ML (Vantail mini 930)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)