

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



## 1V EI60/SP51 DAS - LINTEAU GRL100 - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 1V SP51/DA LINTEAU

**MBD-312**

PV FEU : 06-A-347

FEU : EI<sub>1</sub> 60 / R/V



CERTIFICAT : 131/16/2061

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98</li> </ul> Possibilité de pose sous linteau ( <a href="#">MBO-062</a> )						
HUISSERIE	Traverse en bois exotique de section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier						
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2300 maxi) 630 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90°		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL100 (EN 2 à 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion <b>Modes de commande</b> : à rupture <ul style="list-style-type: none"> <li>Télécommandé sous 24 ou 48 volts</li> <li>Autocommandé sous 24 volts uniquement</li> </ul>		Consommation (*) <table border="1"> <tr> <td>24V Rupt</td> <td>48V Rupt</td> </tr> <tr> <td>0.6 W</td> <td>0.8 W</td> </tr> </table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	0.6 W	0.8 W
24V Rupt	48V Rupt						
0.6 W	0.8 W						
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage						

VARIANTES ADMISES

### Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

### Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-10](#))

- Avec parclofes bois ou métalliques affleurantes
- 1 seul regard vitré

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 930)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)