

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI90



2V EI90/SP65 DAS - LINTEAU GRL100 - HUISSERIE BOIS


Référence Commerciale : 2V SP65/DA LINTEAU

MBD-351

PV FEU : 09-V-547

FEU : EI₂ 90 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 130 mm mini, (150 mini pour mise en œuvre « après coup »)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 (uniquement à l'avancement)

HUISSERIE

Huissierie en chêne lamellé collé de section mini 138 x 76 (traverse) et 68 (montants) avec joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 65 mm
Cadre Chêne
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 44kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2740 suivant largeur
Largeur service :
1130 maxi (hauteur 2040 maxi)
930 maxi (hauteur 2740 maxi)
Largeur semi-fixe :
530 à 1130 (hauteur 2040 maxi)
530 à 930 (hauteur 2740 maxi)

FERRAGE

Sans point de condamnation
Angle d'ouverture : 105° maxi

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Pivot GROOM GRL100 (EN 2 à 4) encastré dans la traverse
Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion

Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
1.2 W	1.6 W	5.8 W	5.8 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours
- Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)

Regards vitrés EI90 : (MBO-027-05)

- Avec parclozes bois (chêne)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO / LEVASSEUR DAE 4000/2 (Vantaux mini 630)
- GROOM GRS 623 (MBO-057)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

