

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI90



2V EI90/SP65 DAS - LINTEAU GRL200 - HUISSERIE BOIS


Référence Commerciale : 2V SP65/DA LINTEAU

MBD-352

PV FEU : 09-V-547

FEU : EI₂ 90 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 130 mm mini, (150 mini pour mise en œuvre « après coup ») - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 (uniquement à l'avancement)						
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé de section mini 138 x 76 (traverse) et 68 (montants) avec joint intumescent						
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre Chêne Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2740 suivant largeur Largeur service : 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 1030 maxi si Semi-fixe < 565 930 maxi (hauteur 2740 maxi) Largeur semi-fixe : 530 à 1230 (hauteur 2040 maxi) 530 à 930 (hauteur 2740 maxi)				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle d'ouverture : 90° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)						
			Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>5.4 W</td><td>6.4 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	5.4 W	6.4 W
	24V Rupt	48V Rupt					
	5.4 W	6.4 W					
Modes de commande : - Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement							
			(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée				

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Regards vitrés EI90 : (MBO-027-05)

- Avec parclores bois (chêne)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO / LEVASSEUR DAE 4000/2 (Vantaux mini 630)
- GROOM GRS 623 (MBO-057)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)