

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - LINTEAU (APD MD) GRL100 - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 2V/DA LINTEAU

MBD-381

PV FEU : 06-A-389

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98

Possibilité de pose sous linteau ([MBO-062](#))

HUISSERIE

Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique ou européen
Joint intumescent sur 3 cotés
Joint Anti-pince doigts côté battement
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 34kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur
Largeur service :
1130 maxi (hauteur 2500 maxi)
1075 maxi (hauteur 2640 maxi)
Largeur semi-fixe :
430 à 1130 (hauteur 2500 maxi)
430 à 1075 (hauteur 2640 maxi)
(Largeur mini suivant équipement)

FERRAGE

Sans point de condamnation
Angle Maxi d'attente : 90°

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Pivot GROOM GRL100 (EN 2 à 4) encastré dans la traverse
Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion

Modes de commande : à rupture

- Télécommandé sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
1.2 W	1.6 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- Possibilité sur consultation : DORMA ML

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)