

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - LINTEAU (APD MD) GRL200 - SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 2V/DA LINTEAU

MBD-385

PV FEU : 06-A-389

FEU : EI₁ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 Possibilité de pose sous linteau (MBO-062)						
HUISSERIE	Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 78 avec joint intumescent et cornières acier fixation en acier Fileurs verticaux en bois exotique ou européen de section 118 x 12 avec joint intumescent						
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Joint Anti-pince doigts côté battement Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur service : 1130 maxi (hauteur 2500 maxi) 1075 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 430 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90°		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>5.4 W</td><td>6.4 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	5.4 W	6.4 W
	24V Rupt	48V Rupt					
	5.4 W	6.4 W					
Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée					
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage						

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
 - Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours
- Quincailleries :**
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
 - Profil de protection des chants côté pivots
 - Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))
- Regards vitrés EW30 ou EI30 :** ([MBO-027-2](#))
- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 630)
 - GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
 - Possibilité sur consultation : DORMA ML



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)