BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60

2V EI60/SP51 DAS - LINTEAU (APDMD) GRL200 - SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 2V SP51/DA LINTEAU

MBD-395

PV FEU : 05-V-343 **FEU :** EI_1 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 Possibilité de pose sous linteau (MBO-062)
HUISSERIE	Traverse en bois exotique de section mini 118 x 76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier Fileurs verticaux en bois exotique de section 118 x 12 avec joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent sur 3 cotés Joint Anti-pince doigts côté battement **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m^2
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90°
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur service : 1130 maxi (hauteur 2500 maxi) 1075 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe ([1]): 530 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 530 à 1075 (hauteur 2640 maxi) ([1]) 430 mini si service ≤ 930 et hauteur ≤ 2300 (Largeur mini suivant équipement) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
5.4 W	6.4 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-065)
- Profil de protection des chants côté pivots
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox MBO-054)

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-10)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- 1 seul regard vitré

Verrouillage d'Issues de Secours :
- ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 630)
- GROOM GRS 623 (MBO-057)
- Possibilité sur consultation : DORMA ML

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)