

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI90



2V EI90/SP65 DAS - BANDEAU ENCASTRE DORMA - FEUILLURE - HB


Référence Commerciale : 2V SP65 BANDEAU ENCASTRE

MBD-504

PV FEU : EFR-23-001800

FEU : EI₂ 90 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini • parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98						
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air • section mini 98 x 72 (Traverse) et 58 (Montants) (pose après coup) • section mini 138 x 72 (Traverse) et 58 (Montants) (pose sur cloison à l'avancement)						
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre chêne LCA Joints intumescents en périphérie Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2750 suivant largeur Largeur service : 730 à 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 maxi (hauteur 2300 maxi) Largeur semi-fixe : 530 à 1230 (hauteur 2040 maxi) 530 à 1030 (hauteur 2300 maxi) (limite de fabrication DORMA : FF = 1351mini)				
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA Sélecteur de fermeture intégré Lever d'entraînement Serrure un point et verrou		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA G96 GSR EMF Ferme- portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6 (MBO-064) Angle Maxi d'attente : 120° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)				
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	1.4 W	2.2W
			24V Rupt	48V Rupt			
1.4 W	2.2W						
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée							
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage						

Équipements :

- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles de l'huissérie

Quincailleries :

- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre associée à un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Regards vitrés EI90 : ([MBO-027-11](#))

- Avec parclosois bois (chêne)

Verrouillage d'Issues de Secours : (Sur consultation suivant compatibilité dimensionnelle et des équipements)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)