

BLOCS-PORTES DAS ACOUSTIQUES



1V EI30 DAS - PHONE - FP GROOM DEBRAYABLE - HM

Référence Commerciale : 1V PHONE FP

MBDA-1002

PV FEU : 14-A-165

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 29(-1 ; 0)

CERTIFICAT : 131/16/2092

Avec Plinthe automatique R_A = 28 dB



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins d'épaisseur ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini						
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air						
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute et montant serrure Plinthe automatique Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 24kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 800 à 1230				
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Ferme-porte débrayable posé côté paumelles Angle d'ouverture : 160° Maxi Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>2.4 W</td><td>2.4W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	2.4 W	2.4W
24V Rupt	48V Rupt						
2.4 W	2.4W						
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée							
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage						

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer la plinthe automatique par :

- un seuil bois ou acier (R_A = 28 dB)

Équipements :

- Ferme-porte débrayable GR500 FS (Force EN3-4 et 5 suivant largeur)
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huisserie

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure multipoint standard ou axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Profil de protection du chant côté paumelles
- Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point (sans gâche électrique)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#)) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parcloches bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (si H > 2300 ou L > 930)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)