

BLOCS-PORTES DAS ACOUSTIQUES




1V EI30 DAS - PHONE - FP GROOM DEBRAYABLE - PROFEU

Référence Commerciale : 1V PHONE FP

MBDA-1003

PV FEU : 14-A-165
PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4
CERTIFICAT : 131/16/2092
FEU : EI₂ 30 / R/V
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 29(-1 ;0)
Avec Plinthe automatique R_A= 28 dB



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Plinthe automatique Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 24kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 800 à 1230
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
EQUIPEMENTS	Ferme-porte débrayable posé côté paumelles Angle d'ouverture : 160° Maxi Modes de commande : - Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement	Consommation (*)	
		24V Rupt	48V Rupt
		2.4 W	2.4W
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée			
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

- Possibilité de remplacer la plinthe automatique par :**
- un seuil bois ou acier (R_A = 28 dB)
- Équipements :**
- Ferme-porte débrayable GR500 FS (Force EN3-4 et 5 suivant largeur)
 - Dispositif anti-réarmement involontaire
 - Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huissierie
- Quincailleries :**
- Possibilité de paumelles de 130 inox
 - Serrure un point axe à 120 mm
 - Serrure multipoint standard ou axe à 120 mm
- Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
 - Profil de protection du chant côté paumelles
 - Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point (sans gâche électrique)
 - Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))** (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)
- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Contrôles d'accès :**
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
 - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (si H > 2300 ou L > 930)
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)