

BLOCS-PORTES DAS ACOUSTIQUES



2V EI30 DAS - PORTAPHONE - FP GROOM DEBRAYABLE - FEUILLURE - HB

Référence Commerciale : 2V PORTAPHONE FP

MBDA-1013

PV FEU : EFR-14-001415

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/5

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 38(-1 ; -3)

CERTIFICAT : 131/16/2092

Avec Plinthe automatique

R_A = 36dB / 35dB H>2500



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60						
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air						
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Plinthe automatique Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 30kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2645 Largeur service : 830 à 1230 Largeur semi-fixe : 530 à 1230 (limite de fabrication GROOM : FF = 1400mini)				
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure BCS Sélecteur de fermeture intégré Levier d'entraînement		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Sélecteur linéaire SLV V2 posé côté paumelles Ferme-porte débrayable GR500 FS sur chaque vantail côté paumelles Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>4.8 W</td><td>4.8W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	4.8 W	4.8W
24V Rupt	48V Rupt						
4.8 W	4.8W						
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée							
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage						

VARIANTES ADMISES	Possibilité de remplacer la plinthe automatique par : un seuil bois ou acier (R_A = 37 dB)
	Équipements : - Service et semi-fixe : Ferme-porte débrayable GR500 FS (Force EN3-4 et 5 suivant largeur) - Possibilité sur semi-fixe de remplacer le ferme-porte débrayable GR500 FS par un ferme-porte standard Ferme-porte glissière GR400 (force 3) : L maxi = 930 / GR500 (force 3 à 5) - Contacts de position sur montant paumelles ou traverse haute de l'huissierie Quincailleries : - Possibilité de paumelles de 130 inox - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter. - Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points - Possibilité d'un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC - Profil de protection des chants côté paumelles - Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050) Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini) - Avec parcloches bois ou métalliques affleurantes Contrôles d'accès : - Serrure électrique un point ABLOY, têtère et gâche spécifique, associée à un passe-câble dans l'huissierie ou le vantail - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail Verrouillage d'Issues de Secours : - Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huissierie (sur vantail de service uniquement)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)