

# BLOCS-PORTES DAS ACOUSTIQUES



## 2V EI30 DAS - PORTAPHONE - FP GROOM DEBRAYABLE - FEUILLURE - HM

Référence Commerciale : 2V PORTAPHONE FP

MBDA-1014

PV FEU : EFR-14-001415

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V


PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/5

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 38(-1 ; -3)

CERTIFICAT : 131/16/2092

Avec Plinthe automatique

R<sub>A</sub> = 36dB / 35dB H>2500



|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE                                              | « A l'avancement » sur : <ul style="list-style-type: none"><li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini</li></ul>                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| HUISSERIE                                                               | Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| VANTAUX                                                                 | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Plinthe automatique<br>Joint intumescent en traverse haute<br>Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 30kg/m <sup>2</sup>                                  | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Hauteur : 1840 à 2645<br><br>Largeur service : 830 à 1230<br>Largeur semi-fixe : 530 à 1230<br><br>(limite de fabrication GROOM : FF = 1400mini)      |          |          |       |      |
| FERRAGE                                                                 | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Serrure BCS<br>Sélecteur de fermeture intégré<br>Lever d'entraînement                                                                                                                                                                                                              |                                      | Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes |          |          |       |      |
| EQUIPEMENTS                                                             | Sélecteur linéaire SLV V2 posé côté paumelles<br>Ferme-porte débrayable GR500 FS sur chaque vantail côté paumelles<br><b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts</li><li>Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li></ul> |                                      | Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>4.8 W</td><td>4.8W</td></tr></table>                                       | 24V Rupt | 48V Rupt | 4.8 W | 4.8W |
| 24V Rupt                                                                | 48V Rupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| 4.8 W                                                                   | 4.8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| FINITIONS                                                               | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIANTES ADMISES | <b>Possibilité de remplacer la plinthe automatique par :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>un seuil bois ou acier (R<sub>A</sub> = 37 dB)</li></ul> <b>Équipements :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Service et semi-fixe : Ferme-porte débrayable GR500 FS (Force EN3-4 et 5 suivant largeur)</li><li>Possibilité sur semi-fixe de remplacer le ferme-porte débrayable GR500 FS par un ferme-porte standard Ferme-porte glissière GR400 (force 3) : <b>L maxi = 930</b> / GR500 (force 3 à 5)</li><li>Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huissierie</li><li>Contacts de position sur montant paumelles ou traverse haute de l'huissierie</li></ul> <b>Quincailleries :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Possibilité de paumelles de 130 inox</li><li>Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre</li></ul> <b>Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points</li><li>Possibilité d'un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC</li><li>Profil de protection des chants côté paumelles</li><li>Panneaux de protection PVC du vantail (<a href="#">MBO-050</a>)</li></ul> <b>Regards vitrés EW30 ou EI30 :</b> ( <a href="#">MBO-027-2</a> ) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini) <ul style="list-style-type: none"><li>Avec parcloches bois ou métalliques affleurantes</li></ul> <b>Contrôles d'accès :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Serrure électrique un point ABLOY, tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble dans l'huissierie ou le vantail</li><li>Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail</li></ul> <b>Verrouillage d'Issues de Secours :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (<a href="#">MALER-60055</a>) ; EFF 332 (<a href="#">MALER-60139</a>) ; DORMA TV500 (<a href="#">MALER-60195</a>) en traverse haute de l'huissierie (sur vantail de service uniquement)</li></ul> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)