

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI30 - ISOBLINDE 39 - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 1V ISOBLINDE 39

MBE-012

PV FEU : EFR-14-000528

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/12/198/4

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 40(-1 ; -3)

Stabilité : 3(b) suivant EN12219

Avec seuil R_A=39dB



THERMIQUE : Amb. int. = 1,8 W / m².K

CERTIFICAT : 131/16/2098

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Âme avec 2 tôles
Joint intumescent en traverse haute
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 38kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure multipoint

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- **Seuil suisse bois (R_A = 39 dB)**
- **Joint balai (R_A = 37 dB)**
- **Plinthe ATHMER (R_A = 38 dB)**

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox
- Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P*

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Contrôles d'accès :

- Garnitures autonomes : **(Incompatible avec serrure multipoint mécanique)**
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APÉRIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Coffre spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Serrure à carte : **(Suivant configuration du logement)**
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE V2, coffres EURO ou ANSI
 - KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO
 - SAFLOK : MT, coffre ANSI
 - BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI, SERENE coffre EURO
 - SALTO AELEMENT FUSION, coffres EURO ou ANSI

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)