

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI30 - ISOBLINDE 39 BP1 - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V ISOBLINDE 39 BP1

MBE-032

PV FEU : EFR-14-000528

FEU : EI₂ 30 / R/V

PV ACOUSTIQUE : 404/12/198/4


ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 40(-1 ; -3)

EFFRACTION : A2P BP1

Avec seuil R_A=39dB

Stabilité : 3(b) suivant EN12219

THERMIQUE : Amb. int. = 1,8 W / m².K



CERTIFICAT : 131/16/2098

CERTIFICAT A2P : 4.27

SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 et bénéficiant d'un niveau de sécurité adapté

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Âme avec 2 tôles
Joint intumescent en traverse haute
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 38kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1940 à 2300

Largeur : 800 à 1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
antidégondage
Serrure multipoint A2P*

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- **Seuil suisse bois (R_A = 39 dB)**
- **Joint balai (R_A = 37 dB)**
- **Plinthe ATHMER (R_A = 38 dB)**

Quincailleries :

- Serrure CES A2P* 3 Points 3 coffres (série M57)
- Serrures multipoints A2P* ou A2P**
(VACHETTE série 5000-5900 ; BRICARD 8161-8162)
- Serrures multipoints A2P*** (VACHETTE série 5000)
- Serrures multipoints axe à 120 mm A2P* ou A2P**
(CES série M57 - VACHETTE série 5000-5900 A120 XL SGN1 ou SGN2 - BRICARD 8121)
- Serrures VACHETTE 5090 (5 points - 5 coffres) SPN1 A2P* et SGN2 A2P**

Liste non exhaustive, autres modèles compatibles, nous consulter.

- **Comment définir son cylindre ?** ([MBO-052-01](#))
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

VARIANTES ADMISES

Le niveau BP1 correspond à la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du bloc-porte complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de parements plâtres, conformément au référentiel de la marque "A2P Blocs-portes" qui fait obstruction des performances propre de la cloison



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)