# BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION

## 1V EI30 - ISOBLINDE 39 BP1 - REHABILITATION

Référence Commerciale : 1V ISOBLINDE 39 BP1

**MBE-033**

**PV FEU :** EFR-14-000606
**PV ACOUSTIQUE :** 404/12/198/4
**EFFRACTION :** A2P BP1
**Stabilité :** 3(b) suivant EN12219

**FEU :** $EI_2$ 30 / R/V
**ACOUSTIQUE :** $R_w$ (C ; Ctr) = 40(-1 ; -3)
**Avec seuil $R_A$=39dB**
**THERMIQUE :** Amb. int. = 1,8 W / m².K

**CERTIFICAT :** 131/16/2098
**CERTIFICAT A2P :** 4.27

| | |
|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | Pour montage sur huisserie (ou bâti) scellée existante en acier ou en bois |
| HUISSERIE | Bâti réhabilitation en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air<br>Seuil suisse acier |
| VANTAUX | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Âme avec 2 tôles<br>Joint intumescent sur 3 côtés<br>**Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 43kg/m² |
| FERRAGE | 3 ou 4 paumelles de 130 antidégondage<br>Serrure multipoint A2P* |
| DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Hauteur : 1940 à 2300<br>Largeur : 800 à 1030 |
| FINITIONS | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage |

VARIANTES ADMISES

**Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par joint balai ($R_A$ = 37 dB)**

**Quincailleries :**

- Serrure AM A2P* 3 Points 3 coffres (série M57)
- Serrures multipoints A2P* ou A2P**
  (VACHETTE série 5000-5900 ; BRICARD 8161-8162)
- Serrures multipoints A2P*** (VACHETTE série 5000)
- Serrures multipoints axe à 120 mm A2P* ou A2P**
  (AM série M57 - VACHETTE série 5000-5900 A120 XL SGN1 ou SGN2 - BRICARD 8121-8122)
- Serrures VACHETTE 5090 (5 points - 5 coffres) SPN1 A2P* et SGN2 A2P**

**Liste non exhaustive, autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-01)
- Serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURY PP SF2 Uniquement
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

**Le niveau BP1 correspond à la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du bloc-porte complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de parements plâtres, conformément au référentiel de la marque "A2P Blocs-portes" qui fait obstruction des performances propre de la cloison**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)