BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS

1V EI30 - GIGABLINDE BP1 - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 1V EI30 GIGABLINDE

MBE-036

PV FEU : EFR-19-005202
PV ACOUSTIQUE : 404/15/128
EFFRACTION : A2P BP1
Stabilité : 2(b) suivant EN12219

FEU : EI_2 30 / R/V
THERMIQUE : Amb. int. = 1,2 W / m².K
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 47(-1 ; -4)
Avec seuil R_A=46dB

CERTIFICAT A2P : 4.27

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent Seuil suisse acier
VANTAUX	Épaisseur 65 mm - Contrefeuilluré Cadre chêne - Âme avec 2 tôles Joint intumescent et d'étanchéité en périphérie **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 44kg/m²
FERRAGE	4 paumelles de 130 antidégondage INOX Serrure multipoint A2P*
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2140 Largeur : 800 à 930
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- **Seuil suisse bois (R_A = 46 dB)**
- **2 joints balais (R_A = 46 dB)**
- **2 plinthes automatiques (R_A = 46 dB)**

Quincailleries :

- Serrure AM A2P* 3 Points 3 coffres (série M57)
- Serrures multipoints A2P* ou A2P**
  (VACHETTE série 5000-5900 ; BRICARD 8161-8162)
- Serrures multipoints A2P*** (VACHETTE série 5000)
- Serrures multipoints axe à 120 mm A2P* ou A2P**
  (AM série M57 - VACHETTE série 5000-5900 A120 XL SGN1 ou SGN2 - BRICARD 8121-8122)
- Serrures VACHETTE 5090 (5 points - 5 coffres) SPN1 A2P* et SGN2 A2P**

Liste non exhaustive, autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-05)
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Le niveau BP1 correspond à la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du bloc-porte complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de parements plâtres, conformément au référentiel de la marque "A2P Blocs-portes" qui fait obstruction des performances propre de la cloison

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)